

型式表示方法



吸盘连接规格

| 安装形式 | 螺纹式 |
|--------|---|
| 代码 | M6 |
| 适用吸盘规格 | P20R P25R P30R P40R P50R P20B P25B P30B P40B P50B P20K P30K P40K P50K P20W P30W P40W P50W |

注：螺纹式连接处也可适配对应螺纹规格的吸盘 + 螺钉组合。

①缓冲行程

| 代码 | 行程 |
|----|------|
| 30 | 30mm |
| 40 | 40mm |
| 50 | 50mm |

真空接口

| 快插式接头 | 代码 | 说明 |
|-------|----|------|
| 螺纹式接口 | B6 | M6X1 |

注：搭配快插接头和笋型接头可根据螺纹式接头规格选择。

POC 弹簧式顶部 - 外置弹簧

| 规格型号 | 总高 B | 安装螺纹 M | 安装调 节高度 L | 真空接口 D | 行程 S | 弹簧力度 N | 吸盘连 接处规 格 |
|--------------|---------|-----------|-----------------|-----------|---------|-----------|-----------------|
| POC-M6-30-B6 | 60 | M14X1 | 9 | M6X1 | 30 | 1.1~4.8 | -M6 |
| POC-M6-40-B6 | 73 | M14X1 | 9 | M6X1 | 40 | 1~4.5 | -M6 |
| POC-M6-50-B6 | 86 | M14X1 | 9 | M6X1 | 50 | 0.9~4.5 | -M6 |

POC-M6

